



AEG Wäschetrockner der Serie 8000 mit AbsoluteCare® System
Die 8000 AbsoluteCare® Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie steuern die Trommelbewegung und -temperatur präzise, wodurch Wolle nicht einläuft und Seide ideal in Form bleibt. Das AbsoluteCare®-System reaktiviert zudem die Imprägnierung deiner Outdoor-Kleidung und wurde mit der Woolmark Zertifizierung ausgezeichnet.

Wäschetrockner/ 8.0 kg / Weiß / C

Produktvorteile & Ausstattung



AbsoluteCare®: Garantiert kein Einlaufen - auch bei Wolle und Seide*

AbsoluteCare® nutzt die Wärmepumpentechnologie zusammen mit präzise gesteuerten Trommelbewegungen, um selbst deine empfindlichsten Kleidungsstücke schonend zu trocknen. Wolle läuft nicht ein, Seide bleibt in Form und sogar die Imprägnierung deiner Outdoor-Bekleidung wird wieder

*Vergleichbar mit liegend getrockneter Wolle.



MIXDRY: KEIN SORTIEREN, KEIN AUFWAND. TROCKNE BAUMWOLLE UND SYNTHETIK EINFACH ZUSAMMEN

MixDry trocknet deine Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur – nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren.


*Getestet mit gemischter Ladung aus Baumwolle und Synthetik bis zu 5 kg.



Das Swisstest zertifizierte Hygiene-Programm beseitigt 99,9 % der Bakterien und Viren*

Das Hygiene-Programm trocknet bei 60 °C über einen konstanten Zeitraum und entfernt dadurch 99,9 % der Bakterien und Viren* in der Wäsche.

*Getestet auf Candida albicans, MS2 Bakteriophagen und Escherichia coli in einer externen Untersuchung der Swisstest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 20212038).



PROSENSE® MENGENAUTOMATIK: PASST ZEIT UND ENERGIEVERBRAUCH AN DIE LADUNG AN

Die innovativen ProSense-Feuchtigkeitssensoren messen die Temperatur und Restfeuchte deiner Wäsche und passen Zeit und Energieverbrauch bei jeder Ladung an. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Trockenvorgang, für einen langfristig perfekten Look und ein



SensiDry®: weniger Energieverbrauch und gleichmäßige Trocknung deiner Kleidung

Bei der SensiDry®-Wärmepumpentechnologie kommen präzise Sensoren zum Einsatz, die für gleichmäßige Trockenergebnisse sorgen - bei niedrigen Temperaturen. Deine Textilien werden geschont und du sparst Energie.

- Stiftung Warentest - GUT 2,0 (09/2023) Lizenznr. 23DV80
- LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie
- ProSense Beladungserkennung ermittelt die Wäschemenge und benötigte Trockenzeit innerhalb einer Minute
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- AEG Schontrommel
- Mitgeliefertes Zubehör: Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm)
- Blende mit Klartext
- Programme: Bettwäsche XL, Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Eco, Hygiene mit Dampf, MixDry, Outdoor/Imprägnieren, Seide Handwäsche, Sportwäsche, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
- Verlängerter Knitterschutz
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Auffrisch-Funktion
- Restzeitanzeige
- Leise Option reduziert das Betriebsgeräusch
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Programmablauf-Anzeige
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- Woolmark Blue zertifiziertes Trockenprogramm
- 5.32 l Kondensatbehälter, oben links
- Füße: Verstellbare Füße
- Kindersicherung elektronisch

Technische Daten

PNC	916 099 666
EPREL Registrierungscode	2172196
EAN-Nummer	7333394030630
Energieeffizienzklasse	C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	98
Kondensationseffizienz (%)	86
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	64
Nennkapazität Trocknen in kg	8.0
Luftschallemissionsklasse	B
Kondensations-Effizienzklasse	C
Gerätetyp	Wärmepumpentrockner
System der Feuchtemessung	Kapazitive Messung
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro Trocknungszyklus	0.98
Energieverbrauch bei halber Nennkapazität in kWh pro Trocknungszyklus	0.83
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.05
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.05
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Programmdauer mit Nennkapazität (h:min)	2:55

Programmdauer mit halber Nennkapazität (h:min)	1:45
Gerätehöhe (cm)	85
Gerätebreite (cm)	60
Gerätetiefe (cm)	66
Säulenfähig mit Zwischenbausatz	ja
Absicherung (A)	5
Anschlusswert (Watt)	700
Volt	230
Mitgeliefertes Zubehör	Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm)
Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	50.7
Nettogewicht (kg)	49
Verpackung, Höhe (mm)	890
Verpackung, Breite (mm)	640
Verpackung, Tiefe (mm)	680

